

Nordisk Byggdistribusjon AS

Bygningsplater

1040

**Arauco Ply Bygning/ og konstruksjonskryssfiner**

NOBB modulnr. 40978751\*

HMF-m40978751

## 1. ARBEIDSMILJØET

### Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Vernebriller, hansker og lignende er anbefalt når det arbeides med produktene.

### Relevante S-setninger

–

### Førstehjelpstiltak

–

### Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift).

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Unngå direkte flammer mot platene. Platene kan antenne på en temperatur over 200 celsius.

Platestøvet er meget eksplosivt og derfor er det meget farlig å være i nærheten av platestøvet i lukkede områder hvor det finnes antenningskilder. Ved brann anbefales vann, karbondioksid eller sand som brannslukningsmiddel.

## 2. INNEMILJØET

### Emisjonsfaktor (EF)

Flyktige organiske forbindelser (TVOC):

Formaldehyd (H<sub>2</sub>CO):

Klasse E1. Se under kommentarer.

Ammoniakk (NH<sub>3</sub>):

Kreftfremkallende stoffer:

*Emisjonsfaktor (EF) beskriver avgivningshastigheten av flyktige stoffer hos materialet / materialkombinasjonen.*

### Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

Foreligger ikke.

*Mange nye materialer inneholder kjemikalier som trenger god utlufting før de tas i bruk.*

*Emisjonen og halveringstiden fremskyndes av høy temperatur og god lufting.*

### Inneklimatelevante tidsverdi

Foreligger ikke.

*Bestemmelse av et produkts inneklimatelevante tidsverdi er den tid det tar det langsamst emitterende kjemiske stoff med den laveste inneklimatelevante lukt- eller irritasjonsterskel å nå halvdelen av denne verdi i et fiktivt standardrom.*

## 3. MILJØVURDERING, MILJØDEKLARASJONER / MILJØMERKER

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

### Miljødeklarasjon, miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

### Kommentarer

Produktene har meget lave verdier av formaldehyd.

Arauco Ply platene er limt med WBP phenolic klebestoff og tilfredsstillende EN 314 standard for formaldehyd utslipp innen E1 nivået.

Nordisk Byggdistribusjon AS

Bygningsplater 1040

Arauco Ply Bygning/ og konstruksjonskryssfiner

NOBB modulnr. 40978751\*

HMF-m40978751

## 4. MILJØPÅVIRKNING

### Emisjon

Klasse E1

### Påvirkningsindeks

Foreligger ikke.

### Ressursutnyttelse

Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.

### Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste

–

## 5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Det foreligger ingen opplysninger om produktets sammensetning.

Nr.	Ingrediensens navn	CAS-nr.	EINECS-nr.	Innh. (%)	Farekl.	R-setn.

### Stoffer på SFTs OBS-liste

–

### Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

## 6. AVFALLSBEHANDLING

Avfallstype: Blandet avfall. Håndtering: Deponering.

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Nordisk Byggdistribusjon AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 990 164 118 MVA
<b>Adresse</b>	Vigeveien 52
<b>Postnr. og poststed</b>	4633 Kristiansand S
<b>Telefon</b>	38 70 93 00
<b>Telefaks</b>	38 11 83 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:gina.steene@nobd.no">gina.steene@nobd.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.nobd.no">www.nobd.no</a>

\*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 40497745 og 40497810.

Afs / 6.4.4

R253/G110/B3