

Nordisk Byggdistribusjon AS

Bygningsplater 1040

Arauco Ply Bygning/ og konstruksjonskryssfiner

NOBB modulnr. 40978751\*

PRE-m40978751

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Høykvalitets kryssfiner levert med eller uten not og fjær på to sider.  
Finnes i A/C, B/C og CP/C kvalitet.

Arauco Ply platene er limt med WBP phenolic klebestoff og tilfredsstillende EN 314 standard for formaldehyd utslipp innen E1 nivået.

### Bruksområde

Platene kan anvendes for møbler, bygningsrelaterte komponenter og fundament/underlag.

### Farger

—

### Overflatebehandling

Ubehandlet.

### Tilbehørsprodukter

—

Nordisk Byggdistribusjon AS

Bygningsplater 1040

**Arauco Ply Bygning/ og konstruksjonskryssfiner**

NOBB modulnr. 40978751\*

PRE-m40978751

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Kvalitet	Dimensjon	Plater pr. pall	Vekt (kg/m <sup>2</sup> )	Bøyefasthet(N/mm <sup>2</sup> )	Strekkfasthet (N/mm <sup>2</sup> )
B/C/ CP/C kvalitet	2400 x 1200 x 5,2	190	2,81		
B/C/ CP/C kvalitet	2400 x 1200 x 12	80	6,48	66	7,009
B/C/ CP/C kvalitet	2400 x 1200x 15	65	8,10	63	6,806
B/C/ CP/C kvalitet	2400 x 1200 x 18	54	9,7	57	6,193
B/C/ CP/C kvalitet	2400 x 1200 x 21	46	11,34	56	6,790
B/C/ CP/C kvalitet	2440 x 1220 x 5,2	190			
B/C/ CP/C kvalitet	2440 x 1220 x 9	108	4,86	72	7,433
B/C/ CP/C kvalitet	2440 x 1220 x 12	80	6,4	66	7,009
B/C/ CP/C kvalitet	2440 x 1220 x 15	65	8	63	6,806
B/C/ CP/C kvalitet	2440 x 1220 x 18	54	9,7	57	6,193
B/C/ CP/C kvalitet	2440 x 1220 x 21	46	11,2	56	6,790
A/C kvalitet	2440 x 1220 x 6,5	140	3,7	79	7,883
A/C kvalitet	2440 x 1220 x 9	108	4,86	72	7,433
A/C kvalitet	2440 x 1220 x 12	80	6,4	66	7,009
A/C kvalitet	2440 x 1220 x 15	65	8	63	6,806
A/C kvalitet	2440 x 1220 x 18	54	9,7	57	6,193
A/C kvalitet	2440 x 1220 x 21	46	11,2	56	6,790
A/C kvalitet	2440 x 1220 x 25	39	13,5	54	7,240

**Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov**

-

**3. MONTERING/UTFØRELSE**
**NS 3420-kode for utførelse**

Q6 Platekledninger.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

220 Primære bygningsdeler, generelt.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

571.049 Kryssfinerplater.

**Øvrige henvisninger**

-

**Transport og lagring**

Platene bør oppbevares inne i en tørr bygning.

Hvis oppbevaring må skje utendørs bør de dekkes over med polyten eller presenning flatt på bakken med minst 3 strø.

**4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**
**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

-

Nordisk Byggdistribusjon AS

Bygningsplater 1040

**Arauco Ply Bygning/ og konstruksjonskryssfiner**

NOBB modulnr. 40978751\*

PRE-m40978751

## 5. HMS-REFERANSER

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

–

### Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

### System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Produktet er godkjent WKI for å møte de tyske standardene DIN 68705-3: 1981 - 12 og er autorisert til å benytte symbolet U som stempel (BFU-100).

I tillegg har produktet godkjenning fra Teknologiske Institutt i Danmark (CE-EN 13986:2002).

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Nordisk Byggdistribusjon AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 990 164 118 MVA
<b>Adresse</b>	Vigeveien 52
<b>Postnr. og poststed</b>	4633 Kristiansand S
<b>Telefon</b>	38 70 93 00
<b>Telefaks</b>	38 11 83 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:gina.steene@nobd.no">gina.steene@nobd.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.nobd.no">www.nobd.no</a>

\*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 40497745 og 40497810.