

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Høykvalitets kryssfiner levert med eller uten not og fjær på to sider.
Finnes i A/C, B/C og CP/C kvalitet.

Arauco Ply platene er limt med WBP phenolic klebestoff og tilfredsstillende EN 314 standard for formaldehyd utslipp innen E1 nivået.

Bruksområde

Platene kan anvendes for møbler, bygningsrelaterte komponenter og fundament/underlag.

Farger

—

Overflatebehandling

Ubehandlet.

Tilbehørsprodukter

—

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Kvalitet	Dimensjon	Plater pr. pall	Vekt (kg/m ²)	Bøyefasthet(N/mm ²)	Strekfasthet (N/mm ²)
B/C/ CP/C kvalitet	2400 x 1200 x 5,2	190	2,81		
B/C/ CP/C kvalitet	2400 x 1200 x 12	80	6,48	66	7,009
B/C/ CP/C kvalitet	2400 x 1200x 15	65	8,10	63	6,806
B/C/ CP/C kvalitet	2400 x 1200 x 18	54	9,7	57	6,193
B/C/ CP/C kvalitet	2400 x 1200 x 21	46	11,34	56	6,790
B/C/ CP/C kvalitet	2440 x 1220 x 5,2	190			
B/C/ CP/C kvalitet	2440 x 1220 x 9	108	4,86	72	7,433
B/C/ CP/C kvalitet	2440 x 1220 x 12	80	6,4	66	7,009
B/C/ CP/C kvalitet	2440 x 1220 x 15	65	8	63	6,806
B/C/ CP/C kvalitet	2440 x 1220 x 18	54	9,7	57	6,193
B/C/ CP/C kvalitet	2440 x 1220 x 21	46	11,2	56	6,790
A/C kvalitet	2440 x 1220 x 6,5	140	3,7	79	7,883
A/C kvalitet	2440 x 1220 x 9	108	4,86	72	7,433
A/C kvalitet	2440 x 1220 x 12	80	6,4	66	7,009
A/C kvalitet	2440 x 1220 x 15	65	8	63	6,806
A/C kvalitet	2440 x 1220 x 18	54	9,7	57	6,193
A/C kvalitet	2440 x 1220 x 21	46	11,2	56	6,790
A/C kvalitet	2440 x 1220 x 25	39	13,5	54	7,240

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

-

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse

Q6 Platekledninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

220 Primære bygningsdeler, generelt.

Referanse til NBI byggdetaljer

571.049 Kryssfinerplater.

Øvrige henvisninger

-

Transport og lagring

Platene bør oppbevares inne i en tørr bygning.

Hvis oppbevaring må skje utendørs bør de dekkes over med polyten eller presenning flatt på bakken med minst 3 strø.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE
Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

-

Nordisk Byggdistribusjon AS

Bygningsplater 1040

Arauco Ply Bygning/ og konstruksjonskryssfiner

NOBB modulnr. 40978751*

PRE-m40978751

5. HMS-REFERANSER

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Produktet er godkjent WKI for å møte de tyske standardene DIN 68705-3: 1981 - 12 og er autorisert til å benytte symbolet U som stempel (BFU-100).

I tillegg har produktet godkjenning fra Teknologiske Institutt i Danmark (CE-EN 13986:2002).

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Nordisk Byggdistribusjon AS
Organisasjonsnr.	NO 990 164 118 MVA
Adresse	Vige Havnevei 4
Postnr. og poststed	4633 Kristiansand S
Telefon	38 70 93 00
Telefaks	38 11 83 00
E-post	post@nobd.no
Internettadresse	www.nobd.no

*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 40497745 og 40497810.